

Vitrine montée au mur et système mobile

Système à forte valeur ajoutée avec un écran large ou double écran. Le système correspond à MPG et à une reproduction DICOM conforme aux tons d'image Xray.



Surfaces antimicrobiennes aux stérions en option



Espace suffisant pour les composants électroniques



Solution spéciale avec 2 ordinateurs

Vitrine avec une table à rallonge supplémentaire et bras pivotant pour 2 écrans



Vitrine montée au mur avec 2 écrans



Vitrine en combinaison avec un double écran encastré

Propriétés:

Propriétés mécaniques:

- Système compact tout en un
- IP 54 et IP 65 possibles
- Matériel à haute valeur ajoutée
- Résistant aux solvants
- Peut être désinfecté
- Ergonomique
- Solide
- Surface antibactérienne possible
- Accès facile aux composants électroniques
- large porte de service verrouillable
- Dimensions sur-mesure (relever de l'utilisation électronique)

Options d'installation:

- Montage au mur
- Système mobile

Usage des composants électroniques:

- Composants électroniques standards
 → compatibilité et résistance garanties
- **Écrans:**
 - De 17" à 47"
 - Multi-contrôle possible
 - Utilisation de diagnostic écran en niveaux de gris conforme de la norme DIN 6868-57 possible
 - Écrans prouvés : **EIZO** et **NEC** avec DICOM Preset
- **Ordinateur:**
 - Thin client jusqu'à Midi Tower
- **Systèmes d'entrée:**
 - Ecran tactile
 - Clavier et souris
 - Clavier avec pavé tactile ou boule de commande
 - Scanner à barres
- Connexion avec du matériel extérieur possible
- Fonctionnement sur batterie possible
- Transformateur médical d'isolement conforme aux normes DIN EN6060-1-1 et DIN 60601-1-2